



Radna temperatura: -20 °C/+60 °C

Materijali

1	Kučiče	Čelik – St 52-3
2	Kugla	Nehrđajući čelik – X 5 Cr Ni 18 10
3	Vreteno	Nehrđajući čelik – X 20 Cr 13
4	Brtva	PTFE
5	O-Ring	Viton
6	Ručka	Čelik – St 37-2

KPA-G DN ... PN16 DP VX PX

PN16

Kat. Broj	DN	A	ØB	C	ØD	G	Težina (kg)
A955071	15	39	88	80	16	150	2,80
A955072	20	39	98	80	20	150	2,90
A955073	25	42	110	76	25	158	3,00
A955074	32	55	130	108	32	180	4,50
A955075	40	65	140	114	40	180	6,50
A955076	50	80	150	128	50	222	11,00
A955077	65	100	175	160	63,5	293	15,00
A955078	80	120	190	170	78	293	20,00
A955079	100	140	220	185	99	293	28,50
A955080	125	175	296	194	125	541	35,00
A955081	150	210	330	213	150	541	97,00
A955082	200	270	435	310	200	1000	179,00

KPA-G DN ... PN40 DP VX PX

PN40

Kat. Broj	DN	A	ØB	C	ØD	G	Težina (kg)
A955071	15	39	88	80	16	150	2,80
A955072	20	39	98	80	20	150	2,90
A955073	25	42	110	76	25	158	3,00
A955074	32	55	130	108	32	180	4,50
A955075	40	65	140	114	40	180	6,50
A955076	50	80	150	128	50	222	11,00
A955083	65	100	175	160	63,5	293	15,00
A955084	80	120	190	170	78	293	20,00
A955085	100	140	220	185	99	293	28,50

Napomena

Kataloški brojevi od DN15–DN50 su isti za PN16 i PN40 i uvijek su navedeni kao PN40.

A. Priključne mjere po DIN standardu.

Antistatički dizajn i požarna brtva.